

Kamineinsatz



- ✓ Zeitbrandfeuerstätte
- ✓ Front im Kachelmaß
- ✓ optional: selbstschließende Tür A1
- ✓ hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- ✓ Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- ✓ untere Scheibenspülung einstellbar
- ✓ Abgasstutzen Ø 160 mm, variabel



Doppelverglasung



Kristall



Kristall Plus




Tunnelversion



Außenluft-anschluss



Außenbefuerung



SMS Schmid Multi-Steuerung®

Lineare Front



! Tür hochschiebbar
Zur Reinigung kippbar

Baureihe:

Lina 45.. GT h Geringe Tiefe

4545 - für 22er Kachelmaß, H 45 cm
4551 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm
4557 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	5
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	2,4 - 5,4
Brennstoff-Füllmenge ca.	kg	3
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Gewicht	kg	200 - 220
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	30
Konvektive Leistung	%	70

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

Betrieb		geschlossen, A1
Abgasmassenstrom	g/s	4,7
Abgastemperatur am Stutzen	°C	340
Erforderlicher Förderdruck am Stutzen	mbar	0,12
Erforderlicher Ø, Verbrennungsluft	mm	125

Emissionsgrenzwerte

CO bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250
Staubgehalt bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 40
Wirkungsgrad	%	78

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 10 2332

Weitere Informationen:
www.schmid.st




Lina 45.. GT h

Geringe Tiefe


- Kamineinsatz mit linearer Front
- Frontseite: Tür hochschiebbar
- Türrahmenbreite 450 mm
- geringe Korputiefe 440 mm
- Außenluftanschluss Ø 125 mm

- Abgasstutzen Ø 160 mm, möglich auch Ø 150 mm und Ø 180 mm
- Tausch der Innenauskleidung durch die Fronttür möglich
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (s. Preisliste)


Frontansicht M 1:20



Grundriss M 1:10



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10

